

**Двусторонняя армированная лента на нетканной основе
FixTapeDUO-ГИДРОСТАБ (50мм*50м)**

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Двухсторонняя армированная самоклеящаяся лента на нетканой основе. Обладает высокой адгезией и начальной липкостью с защитно-изоляционными мембранами ГИДРОСТАБ Extra и ГИДРОСТАБ. Подходит для выполнения работ на сложных, шероховатых поверхностях. Не подходит для работы с ПВХ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ✓ Соединение полотен защитно-гидроизоляционной геомембраны ГИДРОСТАБ.
- ✓ Формирование примыканий полотен защитно-гидроизоляционной геомембраны ГИДРОСТАБ к различным поверхностям.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности. Для увеличения скорости работ рекомендуется использовать прикаточный ролик.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Упаковка ленты в коробках из картона (18 шт. лент в коробке). Транспортировка на европоддонах размерами 1,2м х 0,8м.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре плюс 15-25°C и относительной влажности 45-55% вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения 12 месяцев.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Показатель
Тип адгезива	синтетический каучук
Основа	нетканый материал
Лайнер	силиконизированная бумага
Ширина	50 мм
Длина	50 м
Масса 1 м ² основы	14±1 г
Масса 1м ² лайнера	78±4 г
Цвет	белый
Адгезия к стали под углом 180° (ISO 29862)	14 Н/см
Липкость (FTM-9 к стальной пластине)	40 Н
Температура применения	+10... +65 (±5) °C
Температура хранения	+ 15... +25 (±5) °C
Температура эксплуатации	-30... +95 (±5) °C
Количество лент в коробке	18 шт.

* Расчет двусторонней ленты FixTapeDUO-ГИДРОСТАБ.

ГИДРОСТАБ в м2*0,8 = п.м./50 м.п. (1 ролик) = необходимое количество роликов.

Пример.

Количество роликов двусторонней ленты для 1 паллеты ГИДРОСТАБ Extra

32 рулона*40м2=1280м2*0,8=1024м.п./50м.п. = 21 шт. роликов