

АТМЕН VENT - объёмная диффузионная мембрана для фальцевой кровли



МОНТАЖ АТМЕН VENT

1. Перед началом работ по укладке **АТМЕН VENT** очистите сплошной деревянный настил от строительного мусора и острых заусенцев с помощью щетки.
2. Раскатайте первый рулон **АТМЕН VENT** по основанию параллельно карнизному свесу. Объёмная структура **АТМЕН VENT** должна быть направлена наружу. Свободный край пленки (шириной примерно 10 см) должен располагаться сверху, обеспечивая быстрый скат воды. Не должно быть встречных швов, которые могут образовать застойные зоны с водой. образования застойных зон с водой.
3. Закрепите рулоны к основанию в середине зоны нахлёста при помощи кровельных оцинкованных гвоздей с уплотнительными шайбами.
4. Следующий рулон **АТМЕН VENT** раскатайте с перехлестом на ширину полосы, свободной от объёмной решетки. В случае необходимости (например, при большой продолжительности кровельных работ) проклейте горизонтальные и вертикальные нахлёсты рулонов двухсторонней лентой **АТМЕН Fix Duo**.



5. Для выполнения бокового нахлеста полотен **АТМЕН VENT** отделите объемную решетку от основания пленки на ширину 5-10 см от края и отрежьте ножницами. Соседний рулон **АТМЕН VENT** уложите внахлест до структурной решетки.



6. На карнизном свесе заведите плёнку на капельник и приклейте двухсторонней лентой **АТМЕН Fix Duo** или клеем. Также возможно применение односторонней акриловой лентой **АТМЕН FIX PRO Acrylic**. Не доводите плёнку до края капельника во избежание капиллярного подъёма талой воды из водосточного жёлоба. Удалите по нижнему краю рулона полосу структурного мата шириной примерно 50 мм.



7. Примыкание **АТМЕН VENT** к мансардному окну, печным и каминным трубам, другим выступающим элементам конструкции выполняйте помощи односторонней армированной акриловой ленты **АТМЕН FIX PRO Acrylic**. Уплотнение антенных и вентиляционных проходок выполняйте лентой **АТМЕН FIX PRO Acrylic**, предварительно отделив объёмную решётку от плёночной основы.

8. Протирая руками объемную решетку на мембране **АТМЕН VENT**, закрепите шурупами фиксированные или плавающие кляммеры в соответствии с рекомендациями производителя кровельного покрытия.

9. При использовании **АТМЕН VENT** возможна незначительная визуальная «выпуклость» кровельного покрытия. Это является нормальным и допустимым следствием применения объемных диффузионных мембран. При дальнейшей эксплуатации кровельное покрытие выравнивается.

